



## Wineo vinilpadló ápolási és karbantartási útmutató (DesignLine és DesignLine Connect)

### Megelőző intézkedések

Közületi felhasználás esetén megfelelő méretű textil szennyfogó zónák (4-6 méter hosszban) kialakítása akár 80%-ban csökkentheti a szennyeződések behordását a vinil padló felületére, így a burkolat használati értéke és a tisztítási költségek is jelentősen befolyásolhatók.

A Wineo vinil burkolatok rendszeres időközönként tisztítandók úgy, hogy a tisztítás módja és intenzitása megfeleljen az igénybevételnek és a frekvenciának. Az építkezés során keletkező por, homok és hasonló nem tapadó szennyeződések a felületről folyamatosan sepréssel és porszívózással távolítandók el. Belsőépítészeti munkák megkezdése előtt a már lefektetett vinilpadlót takarással kell óvni a szennyeződésektől.

### Fektetés utáni első tisztítás

Először a nem tapadó szennyeződések (por stb.) kell eltávolítani sepréssel és porszívózással. Ezt követően a tapadó szennyeződésekeltávolítani PU (poliuretán) felület takarításához való tisztítószerrel. Utolsó lépésként tiszta vizes felmosást (alaposan kicsavart felmosófejjel, ködnedvesen) kell végezni a felületen. Gépi tisztítás is végezhető, kizárólag vörös színű gépi tisztítófej használható.

### Rendszeres, általános tisztítás

A Wineo vinilpadlókat naponta, vagy a szennyezettségtől függő rendszerességgel tisztítani szükséges. Nem tapadó szennyeződésekeltávolítani sepréssel, porszívózással, vagy ködnedves felmosással távolítsuk el a felületről. A nedves felmosáshoz alkalmazható impregnált mikroszálal törölkendő, vagy felmosómop. Erősen tapadó szennyeződésekeltávolítani a felmosóvízhez adagolt PU (poliuretán) tisztítószer segítségével távolítsuk el. A tisztítószer túladagolását kerülni kell, mindig betartandó a tisztítószer gyártójának előírásai. Tisztítószeres felmosást követően mindig végezzünk tiszta vizes felmosást a tisztítási folyamat befejezésékként. A felületre mechanikus úton rátapadt szennyeződésekeltávolítani (cipőtalp nyoma, görgőnyomok, stb.) gépi tisztítással puha, vörös színű tisztítófej alkalmazásával végezzük.

### Alaptisztítás

Erős, extrém szennyeződésekeltávolítani a Wineo vinilpadlóról gépi tisztítással távolítsunk el. Használjunk vörös színű tisztítófejet vagy keféket és víz felszívására alkalmas tisztítógépet. A befejező művelet mindig tiszta vizes felmosás legyen.

### Rendszeres ápolás és karbantartás

A gyártás során a PUR (poliuretán) felület zártságát úgy alakították ki, hogy mind a szállítás, beépítés és lakossági felhasználás során optimális védelmet biztosítson. Magasabb, erősebb igénybevétel esetén, közületi felhasználásnál a jobb védőhatás és a könnyebb tisztíthatóság érdekében rendszeres ápolást javasolunk matt PU (poliuretán) felületzáró ápolószerekkel. A használatától függően a felület esetleges kopása rendszeresen ellenőrizendő és szükség esetén PU (poliuretán) felületzáró ápolószerekkel újra zárandó a felület. Mindig tartsa be a felületzáró anyag gyártójának előírásait.

Stage of Life

**Wineo®**

#### Foltok eltávolítása

Minden foltképző és agresszív anyagot a felületről haladéktalanul el kell távolítani. Mielőtt a foltokat tisztítószerrel vagy folteltávolítóval kezelnénk, feltétlenül végezzünk a tisztítószerrel vagy folteltávolítóval próbatisztítást nem feltűnő helyen, vagy egy maradék vinilpadlón, annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy az alkalmazni kívánt szer nem okoz-e elváltozást a vinilpadlón.

#### Általános információk

A vinilpadló beépítését követően, az építkezés befejezéséig a padlóburkolatot megfelelő minőségű takarással kell védeni az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Berendezési tárgyak meg kell akadályozni a nedvesség felgyülemelését.

Szék-, asztal- és bútorlábakat megfelelő minőségű filcalátéttel kell ellátni. Alapvetően a filcalátét világos színű, és emissziómentes legyen.

Alkalmazzon kizárólag megfelelő görgővel ellátott irodaszéket vagy bútort (EN12529 W-típus, lágy). A filcalátétek és bútorgörgők rendszeres időközönként ellenőrzésre szorulnak. A bútorlábak és alátétek teljes felületükön feküdjenek fel a padlóburkolatra és az éleik legyenek lekerekítve. Fém alátétet nem javasolunk, mert az esetleges korrózió foltosodáshoz vezethet. Virágedények, kaspók, terrakotta virágtartók az elasztikus vinilpadlón elszíneződéseket okozhatnak, ezért mindig megfelelő alátétet alkalmazzanak.

Színes gumi, kaucsuk, vagy műanyag görgők és kerekek, autógumi, kerékpárgumi, szállítóeszközök kerekei, vagy hasonló színes anyagok az elasztikus burkolatban elszíneződéseket okozhatnak. Használjon mindenképpen világos színű, emissziómentes alátéteket, kerekeket, görgőket. Alapvetően a színes kemikáliák és már színezett anyagok használata kerülendő, esetleges érintettség esetén haladéktalanul a felületről eltávolítandó. Nagy, pontszerű terhelések kis felfekvő felületen az elasztikus burkolaton irreverzibilis benyomódásokhoz, sérülésekhez, átszakadásokhoz vezethetnek. Mindenképpen alkalmazzon megfelelő méretű és minőségű teherelosztó alátétet.

A padlóburkolatok csúszóssága és a lépésbiztonság alapvetően a felületre bohordott szennyeződések mennyiségétől, a takarítás gyakoriságától és az alkalmazott tisztítószer minőségétől függ. Alkalmazzon mindig azonos gyártó által előállított egymással kompatibilis tisztítószerrel. Súrolószer, szanitertisztító, savak, erős oldószerek a vinilpadló károsodásához vezetnek.

**Minden Wineo padlóburkolat nagyon magas fényállósággal, színtartóssággal rendelkezik. Ezt független vizsgáló intézetek ellenőrzik és dokumentálják a nemzetközi normáknak megfelelően. Ennek ellenére erős UV-fényhatásnak kitett helyeken fakulás ill. színváltozás tartósan nem zárható ki. Megfelelően méretezett árnyékolással megelőzhető vagy minimalizálható a fakulás vagy színváltozás.**

Színezett seb- és bőrfertőtlenítőszer, hajfesték vagy peroxid tartalmú szőkítőszer szintén irreverzibilis elszíneződéseket okozhatnak. Kemikáliák, színező anyagok, vagy élelmiszerek használata során felmerülő bizonytalanság esetén egy nem szembevető helyen, vagy egy maradék vinilpadlón próbát kell végezni.

#### Megsemmisítés

Lakossági: normál vegyes háztartási hulladékkal

Közületi: AVV 170203 szerint